En donde: archivo1....archivo N Son las especificaciones de los archivos que deseamos concatenar.

nombre archivo Es la especificacion del archivo resultante.

Practique lo anterior con los siguientes comandos:

COPY A:DEMO1.TXT + A:DEMO2.TXT A:TODO.DOC

DIR

TYPE A:TODO.DOC

En los comandos anteriores se puede omitir la especificación de la unidad y el DOS toma por default la unidad designada.

BORRAR ARCHIVOS CON EL COMANDO DEL.

El DOS proporciona dos comandos internos para borrar archivos: ERASE y DEL. Deben de aplicarse con mucho cuidado por que, una vez borrado, el DOS no puede recuperar la información. Existen utilerías o programas especiales para recuperar archivos borrados (NORTON UTILITIES).

El formato de éstos comandos es:

ERASE archivo

DEL archivo

En donde archivo es la especificación completa del archivo que deseamos borrar.

Ejecute los siguientes comandos y escriba lo que observa:

DEL A:TODO.DOC

DIR _____

COPY A:*.TXT *.DOC

DIR _____

DEL A:*.DOC

DIR _____

Como era de esperarse, los archivos comidines permiten borrar un grupo de archivos.

Borrar un grupo de archivos:

¿Que hace el siguiente comando?

DEL A:*.* _____

Si lo ejecuta aparece el siguiente mensaje:

Are you sure (y/n) ?

Responda con

N

Para no perder todos los archivos de la unidad A.

VERSION DEL SISTEMA OPERATIVO.

Para desplegar el nombre de la versión del sistema operativo DOS que se está usando, utilice el comando interno VER.

Escriba y ejecute el comando

VER

Cuando una microcomputadora es inicializada, por ejemplo con un disco de cierta versión y se trata de ejecutar un comando externo perteneciente a otra versión, aparece el mensaje de error:

Incorrect DOS version.