Comando	Resultado
A:	Para cambiar a A: como unidad de trabajo.
CD \TEXTOS	Cambiamos al direcorio TEXTOS
MD MEMOS	Se crea el directorio cuyo path es \TEXTOS\MEMOS
CD \	Cambiamos al directorio raíz directamente
CD \TEXTOS\MEMOS	Cambiamos al directorio cuyo path es \TEXTOS\MEMOS
CD ..	Cambiamos al directorio padre \TEXTOS.

Ejecutense los siguientes comandos y observe los resultados:

A:

MD TEXTOS

DIR _____

MD PRUEBA

DIR _____

Los subdirectorios se pueden crear tanto en diskettes como en discos duros, siendo lo más común lo segundo.

FORMA DE ELIMINAR O BORRAR UN SUBDIRECTORIO.

Esto es posible solamente si dentro de un subdirectorio no existen otros subdirectorios o archivos grabados. El comando interno que permite borrar un subdirectorio vacío es:

RD <nombre del subdirectorio>

o bién

RMDIR <nombre del subdirectorio>

Practique lo anterior ejecutando los siguientes comandos

A:

RD PRUEBA

DIR

TRAYECTORIA (PATH) DE UN DIRECTORIO.

El contenido de un subdirectorio puede desplegarse usando el comando DIR, pero es necesario indicarle al DOS la trayectoria (pathname) del mismo.

Por ejemplo, para observar el contenido del subdirectorio TEXTOS del disco en la unidad A, aplique este comando:

CD .. Cambiamos al directorio padre \ (raíz).

CD \TEXTOS\MEMOS Cambiamos directamente al directorio cuyo path es \TEXTOS\MEMOS.

CD \ Cambiamos al directorio raíz.

Para checar el directorio actual, se escribe solamente CD y el nombre de la unidad. Por ejemplo:

CD => Directorio actual de la unidad designada.

CD A: => Directorio actual de la unidad A.

CD C: => Directorio actual del disco duro C.

Otra forma de desplegar el directorio actual es mediante el comando PROMPT de la siguiente forma:

PROMPT PG

EL COMANDO PATH

Es muy común tener la necesidad de accesar archivos del DOS y otros archivos de comandos de un drive o directorio que no es el de default y sin cambiarse a ese drive o directorio. Para lograr lo anterior existe un comando interno PATH, el cual, al igual que el comando PROMPT, se ejecuta solamente al inicio de una sesión de trabajo (lo común es incluirlos en el archivo AUTOEXEC.BAT).

El formato es:

PATH <trayectoria1>;<trayectoria2>;...

Por ejemplo, el comando

PATH C:\DOS; C:\LOTUS; C:\PW

Es útil por que le indica al DOS que si un comando no lo encuentra en una trayectoria, lo puede buscar en las siguientes.