MAGGRAA FILIDORA, CEPILLO LAVADOR, CUBETA DE PLASTICO, TRAPEADOR, ESCOBA, JERGA, ESTOPA,

CLORO, PINO, LIQUIDO ESPECIAL PARA DESMANCHAR.

SE RECOMIENDA HACER LINA LINAPIEZA A FONDO PROCEDIENDO PRIMERO A BARRER CON ESCOBA, LUEGO LOS ACABADOS SIGUIGIDO LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE PARA CUITAR LA MUGRE. SI ES NECESARIO FROTAR CON LA PULIDORA Y CEPILO LAVADOR. ENSEGUIDA ENLUAGAR Y DELAR SECAR EL PISO. APLICAR CERA CON ESTORA O CON FRANEJA.

## LIMPIEZA DE PISOS DE AZULEJO ANTIDERRAPANTE.

EQUIPO:

TRAPEADOR DE AGUA, CEPILLO DE IXTLE, CUBETA DE

PLASTICO. ESCORA DE INTLE. CUBETA DE PLASTICO. TRAPENDOR

THE ADMIN Y GAS.

MATERIAL:

DETERGENTE, ACIDO MURIATICO.

PROCEDIMIENTO:

LAVAR CON DETERGENTE Y TALLAR CON CEPILLO DE IXTLE, SECAR CON TRAPEADOR SECO. DESINFECTAR EL PISO CON ACIDO MURIATICO. REBAJADO CON AGUA TALLAR BIEN LA SUPERFICIE. ENJUAGAR BIEN HASTA ELIMINAR TOTALMENTE EL ACIDO.

FRECUENCIA:

EL ASEO DEBERA HACERSE DIARIAMENTE. DESINFECTAR

THAPPAR DARHALIENTE, LAVAR CON JABON CADA TRES

CON ACIDO REBAJADO CADA TRES MESES.

## LIMPIEZA DE PISOS DE AZULEJO ANTIDERRAPANTE

O: TRAPPEADOR DE AGUA, CEPILLO DE IXTLE, CUBETA DE

IATERIAL: DETERGENTE, ACIDO MURIATICO.

PROCEDIMIENTO: LAVAR CON DETERGENTE Y TALLAR CON CEPILLO DE IXTLE, SECAR CON TRAPEADOR SECO DESINFECTAR EL PISO CON ACIDO MURIATICO REBALADO CON AGUA TALLAR BIEN LA SUPERFICIE ENAJAGAR BIEN HASTA ELIMINAR TOTALARENTE EL ACIDO.

FREGUENCIA: EL ASEO DEBERA HACERSE DIARIAMENTE. DESIMPECTAR
CON ACIDO REBAJADO CADA TRES MESES.

## LIMPIEZA DE PISOS DE CERAMICA.

EQUIPO:

ESCOBA DE IXTLE, CUBETA DE PLASTICO, TRAPEADOR

DE AGUA Y GAS.

MATERIAL:

DETERGENTE.

PROCEDIMIENTO:

BARRER Y RECOGER LA BASURA Y POLVO. TRAPEAR CON ESPUMA DE JABON. QUITAR EL JABON CON EL TRAPEADOR Y DAR UNA PASADA CON TRAPEADOR DE GAS.

FRECUENCIA:

TRAPEAR DIARIAMENTE, LAVAR CON JABON CADA TRES

MESES.

LIMPHEZA DE PISOS DE CERAMICA.

ESCOBA DE IXTLE, CUBETA DE PLASTICO, TRAPEADOR

EQUIPO:

DE AGUA Y GAS.

MATERIAL: DETEROENTE

ROCEDIMIENTO: BARRER Y RECOGER LA BASURA Y POLVO. TRAPEAR CON EL ESPRENA DE JABON. QUITAR EL JABON. CON EL TRAPEADOR DE TRAPEADOR Y DAR UNA PASADA CON TRAPEADOR DE CAS.

TRAPEAR DIARIAMENTE, LAVAR CON JABON CADA TRES

FRECUENCIA:

LIMPIEZA DE PISOS CON ALFOMBRA.

SCHOOL V REALISTING IN THE RELAX

EQUIPO:

ASPIRADORA DE BOTE, LAVADORA.

MATERIAL

SHAMPOO, CEPILLO DE CERDA SUAVE, JERGA BLANCA.

PROCEDIMIENTO:

PASAR LA ASPIRADORA PARA RETIRAR EL POLVO, MEZCLAR EL SHAMPOO EN AGUA Y AGITAR HASTA QUE HAGA ESPUMA CON LA QUE SE HUMEDECERA EL CEPILLO, SACUDIR EL EXCESO Y FROTAR LA SUPERFICIE FORMANDO ESPUMA LA QUE SE QUITA CON TRAPO LIMPIO, SECO Y LIBRE DE SOLTAR PELUSA. ES CONVENIENTE EFECTUAR LA OPERACION EN TRAMOS PEQUEÑOS.

SE PUEDE USAR LAVADORA DE ALFOMBRAS SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE.

FRECUENCIA:

RETIRAR EL POLVO CON LA ASPIRADORA DIARIAMENTE. EL LAVADO DEBE HACERSE POR LO MENOS TRES VECES AL AÑO. LIMPIEZA DE PISOS CON ALFOMBRA.

ASPIRADORA DE ROTE LAVADORA

CONTROL

SHAMPOO, CEPILLO DE CERDA SUAVE, JERGA BLANCA.

MATERIAL

PASAR LA ASPIRADORA PARA RETIRAR EL POLVO, MEZCLAR EL SHAMPOD EN AGUA Y AGITAR HASTA QUE HAGA ESPUMA CON LA QUE SE HUMEDECERA EL CEPILLO, SACUDIR EL EXCESO Y FROTAR LA SUPERFICIE FORMANDO ESPUMA LA QUE SE QUITA CON TRAPO LIMPIO, SECO Y LIBRE DE SOLTAR PELUSA. ES CONVENIENTE EFECTUAR LA OPERACION EN TRAMOS PEQUEÑOS.

LA OPERACION EN TRAMOS PEQUEÑOS.

RETIRAR EL POEVO CON LA ASPIRADORA DIARIAMENTE.
EL LAVADO DERE HACERSE POR LO MENOS TRES VECES
AL AÑO.

ESTACIONAMIENTOS Y CANCHAS DE CONCRETO TERMINADO ESCOBILLADO Y/O PULIDO.

EQUIPO:

ESCOBA, JERGA, CEPILLO DE CERDA DE RAIZ, CUBETA DE

REPARACION DE PISOS EN PLAZAS, ANDADORES,

PLASTICO.

MATERIAL:

DETERGENTE, MEZCLA DE CEMENTO-ARENA.

PROCEDIMIENTO:

LIMPIAR BIEN EL AREA RECOGIENDO LA BASURA. FROTAR
CON CEPILLO Y AGUA CON JABON. ENJUAGAR Y SECAR
BIEN. EN CASO DE EXISTIR ALGUNA FRACTURA O FISURA
LEVE, DEBERA CORREGIRSE EMPLEANDO MEZCLA DE

CEMENTO-ARENA.

FRECUENCIA:

BARRER DIARIAMENTE, PROCURAR LAVAR UNA VEZ POR

SEMANA O SEGUN LAS CONDICONES LO AMERITEN.

LIMPIEZA Y REPARACION DE PISOS EN PLAZAS, ANDADORES, ESTACIONAMIENTOS Y CANCHAS DE CONCRETO TERMINADO ESCOBILLADO Y/O PULDO.

ESCORA, JENGA, CEPRILO DE CERDA DE RAIZ, CURETA DE PLASTICO.

DETEROBITE, MEZCLA DE CENEXTO-ARBVA.

PROCEDIMIENTO: LIMPTAR BIEN EL AREA RECOGIENDO LA BASURA. FROTAR
CON CEPILLO Y AGUA CON JABON. BUJUAGAR Y SECAR
BIEN. EN CASO DE EXISTIR ALGUNA FRACTURA O RISURA
LEVE, DEBERA CORREGIRSE EMPLEANDO MEZCLA DE
CEMENTO-AREMA

BARRER DIARIAMENTE, PROCURAR LAVAR UNA VEZ POR SEMANA O SEGUN LAS CONDICONES LO AMERITEN.

LIMPIEZA Y REPARACION DE PISOS DE LOSETA DE BARRO.

EQUIPO: ESCOBA, CEPILLO DE CERDA DE RAIZ, CUBETA DE

PLASTICO.

EQUIPO:

MATERIAL

FRECUENCIA:

MATERIAL: DETERGENTE, MODULOS DE LOSETA IGUAL A LA

EXISTENTE.

PROCEDIMIENTO: RETIRAR LA BASURA Y POLVO DEL AREA. FROTAR CON

CEPILLO Y AGUA JABONOSA Y ENJUAGAR BIÉN.

EN CASO DE ENCONTRAR ALGUNAS PIEZAS FRACTURADAS

SE PROCEDERA A REEMPLAZARLAS.

FRECUENCIA: BARRER DIARIAMENTE, EL LAVADO DE LOS PISOS

CONVIENE HACERSE SEMANALMENTE.