PINTURA DE MUROS, TECHOS Y PLAFONES CON VINILICA O ESMALTE.

EQUIPO: ESCALERA O ANDAMIO. CUÑA DE ACERO, BROCHA.

MATERIAL: PINTURA, YESO CEMENTO-ARENA.

PROCEDIMIENTO: PRIMERO UNA LIMPIEZA Y LUEGO SE PROCEDERA A PINTARSE. EN CASO DE HABER FRACTURAS AGRANDAR CON LA CUÑA Y RESANARLA CON EL MATERIAL QUE ESTE HECHO EL PLAFON.

FRECUENCIA: LA PINTURA SE APLICARA CADA DOS AÑOS.

PINTURA Y REPARACION DE PLAFON DE TIROL.

EQUIPO: ESCALERA O ANDAMIO, TIROLERA, PLANA, ESPATULA.

MATERIAL: RESISTOL, YESO, CEMENTO BLANCO, MARMOLINA.

PROCEDIMIENTO: SE QUITARA CON ESPATULA EL TIROL EN DONDE SE REQUIERA REPARACION. RESANAR CON YESO LAS PARTES AFECTADAS, ENSEGUIDA APLICAR EL TIROL CON LA TIROLERA SIGUIENDO TRAMOS Y PROCURANDO QUEDE UNIFORME E IGUALANDO A EL PLAFON EXISTENTE.

FRECUENCIA: ESTOS TRABAJOS SE EFECTUAN CUANDO SE AMERITAN.

PINTURAS DE VENTANERIA DE LAMINA TUBULAR Y ESTRUCTURAL.

EQUIPO: ESCALERA O ANDAMIOS PINTURA ANTICORROSIVA Y DE ESMALTE.

MATERIAL: ADELGAZADOR, LIJA PARA METALES, BROCHAS DE 1 1/2", FRANELA.

PROCEDIMIENTO: RETIRAR POLVO Y LIJAR PARTES AFECTADAS POR OXIDACION. EN CASO DE CONSIDERAR MUY DETERIORADA LA CANCELERIA DEBERA REPONERSE PARCIAL O TOTALMENTE POR PARTE DE LOS ENCARGADOS DEL DEPARTAMENTO DE HERRERIA, APLICAR ANTICORROSIVO ANTES DE PINTAR CON ESMALTE TOTALMENTE LAS PIEZAS TANTO INTERIOR COMO EXTERIOR.

FRECUENCIA: LA PINTURA DE LA VENTANERIA SE EFECTUARA CADA DOS AÑOS.

LIMPIEZA DE MOBILIARIO DE LINEA.

EQUIPO: ESTOPA, FRANELA BLANCA.

MATERIAL: POLISH PARA MUEBLES O ACEITE ROJO, O CERA PARA MUEBLES, PETROLEO.

PROCEDIMIENTO: SACUDIR Y DESEMPOLVAR CON FRANELA. FROTAR CON ESTOPA HUMEDA DE POLISH O ACEITE LAS SUPERFICIES VERTICALES Y HORIZONTALES DE LOS MUEBLES DE MADERA PARA QUE RECUPEREN SU ASPECTO ORIGINAL, PARA LOS MUEBLES CON CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO PUEDE EMPLEARSE PETROLEO.

FRECUENCIA: DIARIAMENTE DESPUES DE CONCLUIR LABORES DE OFICINA DEBERA EFECTUARSE LA LIMPIEZA. CADA TRES MESES SE RECOMIENDA APLICAR POLISH O PETROLEO SEGUN EL MATERIAL DEL MUEBLE.

LIMPIEZA DE MOBILIARIO METALICO CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE.

EQUIPO: ESTOPA, FRANELA BLANCA, FIBRA SINTETICA, GUANTES.

MATERIAL: THINER, PETROLEO.

PROCEDIMIENTO: SE APLICARA CON ESTOPA HUMEDECIDA DE THINER FROTANDO LA SUPERFICIE CON FIBRA SINTETICA PARA DESMANCHAR EL MUEBLE ENSEGUIDA APLICAR UNA PELICULA DE PETROLEO PARA MANTENER LA SUPERFICIE PROTEGIDA.

FRECUENCIA: EFECTUAR ESTA OPERACION DOS VECES POR SEMANA. FROTAR CON FRANELA HUMEDA DIARIAMENTE DESPUES DE CADA USO.

LIMPIEZA DE GABINETES Y ARMAZONES DE LAMINA METALICA.

EQUIPO: JERGA, FRANELA BLANCA.

MATERIAL: LIMPIADOR, CERA.

PROCEDIMIENTO: LIMPIAR LA SUPERFICIE CON JERGA HUMEDA. PUEDE EMPLEARSE ALGUN LIMPIADOR MEZCLANDOLO CON AGUA SEGUN INSTRUCCION DEL FABRICANTE. ENSEGUIDA SECAR LA SUPERFICIE CON FRANELA O JERGA SECA. SE APLICARA UNA PELICULA DE CERA PARA PROTEGER LA PINTURA EPOXICA.

FRECUENCIA: LIMPIAR DIARIAMENTE. UNA VEZ AL MES EMPLEAR ALGUN LIMPIADOR Y ENCERAR.